

# Technické specifikace

## VECUT54 - VENICUT54

Název:

PLETENÉ RUKAVICE TAEKI 5 - DLAŇ A PRSTY POVRSTVENÉ NITRILEM

Velikost:

07 - 08 - 09

Barva:

Černá



Instrukce pro použití:

Ochranné rukavice pro všeobecné použití v suchém prostředí, proti mechanickým a tepelným rizikům na ochranu proti kontaktnímu teplu (100°C), bez nebezpečí chemického, elektrického nebo mikrobiologického rizika.

Omezení používání:

Rukavice nepoužívejte nad rámec jejich použití, který je definován v níže uvedeném návodu k použití. Tyto rukavice neobsahují látky, které by byly rakovinotvorné či jedovaté. Styk s pokožkou může u citlivých osob vyvolat alergické reakce (přírodní latex, na okraji lemu manžet u některých rukavic), v tomto případě přestaňte rukavice používat a obraťte se na lékaře. Před použitím a během něj dbejte na celistvost rukavic, v případě potřeby je vyměňte.

Instrukce pro skladování:

Rukavice skladujte v chladu, suchu, chráněné před mrazem a světlem v jejich původním obalu.

Instrukce pro čištění a údržbu:

Pro tento typ rukavic se nedoporučuje žádná zvláštní údržba.

Výkonnost :

úrovně se vztahují k dlani rukavic. Představují rozsah od nejmenší (úroveň 0) až po nejvyšší výkonnost (úroveň 4 či 5). 0 udává, že rukavice má úroveň výkonnosti menší než je minimální úroveň pro dané individuální nebezpečí. X: udává, že rukavice nebyla podrobena testu nebo metoda testu neodpovídá tomu, jak byly rukavice či materiál koncipovány. Čím vyšší je kvalita rukavic, tím větší je schopnost odolávat souvisejícímu riziku. Úroveň kvality vychází z výsledků zkoušek v laboratoři, které neodrážejí nutně skutečné podmínky na pracovišti z důvodů vlivu různých jiných faktorů, jako například teplota, obroušení, poškození, atd.

(A) Odření (od 0 do 4): Rukavice jsou odolné vůči odření

(B) Protržení (od 0 do 5): Rukavice jsou odolné vůči protržení materiálu způsobené říznutím

(C) Roztržení (od 0 do 4): Rukavice jsou odolné vůči roztržení

(D) Perforace (od 0 do 4): Rukavice jsou odolné vůči perforaci

(E) Zručnost (od 0 do 5): Schopnost provádět manuální práce (obratnost)

Splňuje požadavky evropské směrnice 89/686/EHS, zejména pokud jde o stříhové řešení, EN420:2003+A1:2009, EN388:2003 (4,5,4,2) & EN407:2004 (X.1.X.X.X).

## VECUT54 - VENICUT54

- EN388:2003 Ochranné rukavice proti mechanickému poškození (míry poškození na dlani)



- 4 : Odolnost proti oděru (od 0 do 4)
- 5 : Řezný odpor (od 0 do 5)
- 4 : Odolnost proti roztržení (od 0 do 4)
- 2 : Odolnost proti proražení (od 0 do 4)

- EN407:2004 Ochranné rukavice proti působení tepla a ohně (X = test neproveden)



- X : Odolnost proti vznícení (od 1 do 4)
- 1 : Odolnost proti kontaktnímu teplu (od 1 do 4)
- X : Odolnost proti konvekčnímu teplu (od 1 do 4)
- X : Odolnost proti sálavému teplu (od 1 do 4)
- X : Odolnost proti malým rozstříkům roztaveného kovu (od 1 do 4)
- X : Odolnost proti velkým rozstříkům roztaveného kovu (od 1 do 4)