

RS
Ovi den predmeti so dizajnirani da pruže zaščito od hladnega vremena. Imajte pa na umu da navedeni proizvodi za lično zaščito ne morejo pružiti popolno zaščito, se stopa prepreževanja opre pri obnavljanju različnih delovnih.

PAŽLJIVO PREČITAJTE SLEDEČA UPUTSTVA PRI UPORABI OVOG PROIZVODA.

CE UK CA

Pogledajte etiketu proizvoda za dodatne informacije o relevantnim standardih. Samo standardi A ikone koje se pojavljuju na proizvodu i na karticama uputstvu ispod su primjenjivi. Sve ostale proizvode u skladu sa zahtevima Uredbe (EU) 2016/425 i Uredbe 2016/425 kao što su uvedeni u zakon Ujedinjenog Kraljevstva i izmjenjeni.

A = Priprezani razpon visine korinka
B = Priprezani obim grubi korinka
C = Priprezani obim struka korinka
D = Priprezani dužina unutrašnje strane noge korinka

Ovi den predmeti su certificirani prema EN342:2017 standardu i ispitani u kombinaciji sa standardnim odrednicama predmetom koji se ne ispod (B i 2 glas)

Y = Termalna izolacija (Ider)
Y = Propusnost vazduha, AP klasa 1-3, pri čemu je klasa 3 najbolja
Y = Otpornost na prodiranje vode, klasa 1-2, gdje je 2 najbolje, opcionalno

Termalna izolacija
Ider, rezultata efektivne termalne izolacije definiše termalno izolaciju od koje ka spoljnoj površini odelje merenu iz izračuna na pokretnoj liči.

Propusnost vazduha, AP
AP meri lakodu sa kojom vazduh prolazi kroz materijal. To je mera koja određuje koliko je odneno predmet otporan na vetar.

Oznake za uputstvo o načinu održavanja
Obrazložiti pažnju na etiketu na odred o načinu održavanja i pranja odelje.

	50X Maksimalno 50 pranja
	25X Maksimalno 25 pranja
	12X Maksimalno 12 pranja
	5X Maksimalno 5 pranja
	Ne izbejavati
	Ne sušiti u sušilici
	Sušiti u sušilici na niskoj temperaturi
	Sušiti u sušilici na normalnoj temperaturi
	Sušiti na žici.
	Sušiti na žici, ne cediti
	Ne peglati
	Max. temperatura peglanja 110°C
	Max. temperatura peglanja 150°C
	Ne čistiti hemijski
	Ne čistiti mehanički
	Zavet završetkom
	Profesionalno hemijsko čišćenje

Mazglašćanje nardjumi:
50X Maksimalna udobna temperatura 30°C, Sadržajna režima.
25X Maksimalna udobna temperatura 40°C, Sadržajna režima.
12X Maksimalna udobna temperatura 40°C, Normalna režima.
5X Maksimalna udobna temperatura 60°C, Normalna režima.

	50X Maksimalna udobna temperatura 30°C, Sadržajna režima.
	25X Maksimalna udobna temperatura 40°C, Sadržajna režima.
	12X Maksimalna udobna temperatura 40°C, Normalna režima.
	5X Maksimalna udobna temperatura 60°C, Normalna režima.
	Ne izbejavati
	Ne sušiti u sušilici
	Sušiti u sušilici na niskoj temperaturi
	Sušiti u sušilici na normalnoj temperaturi
	Sušiti na žici.
	Sušiti na žici, ne cediti
	Ne peglati
	Max. temperatura peglanja 110°C
	Max. temperatura peglanja 150°C
	Ne čistiti hemijski
	Ne čistiti mehanički
	Zavet završetkom
	Profesionalno hemijsko čišćenje

Ova odeljce je napravljena kako bi pružila zaštitu protiv hladnih vremenskih uvjeta. Međutim, uvijek imajte na umu da ovi den predmeti osobnih zaštitnih sredstava ne mogu pružiti potpuno zaštitu te morate voditi brigu pri izvođenju opasnih aktivnosti.

POZORNO PREČITAJTE OVA UPUTSTVA PRIJE UPORABE OVOG PROIZVODA.

CE UK CA

Detaljne informacije glede odgovarajućih normi nalaze se na etiketi proizvoda. Primjenjive su samo norme i ikone koje se nalaze na proizvodu. Ikoje su navedene u informacijama za korisnika. Sve ostale proizvode u skladu sa zahtevima Uredbe (EU) 2016/425 i Uredbe 2016/425 kao što su uvedeni u zakon Ujedinjenog Kraljevstva i izmjenjeni.

ISO 13688:2013 Zaštitna odeljca (vidi oznaku)

Ovo je odeljce. Ova Evropska norma specifična opće uvjete za ergonomiju, trajanje, dimenzioniranje, označavanje zaštitne odeljce i za informacije dobivene od strane proizvođača.

A = Priprezani razpon visine korinka
B = Priprezani obim grubi korinka
C = Priprezani obim struka korinka
D = Priprezani dužina unutrašnje strane noge korinka

Odeljce certificirano prema normi EN342:2017 je ispitano u kombinaciji sa standardnim odrednicama rublja tipa B (2 glas).

Y = Termalna izolacija (Ider)
Y = propusnost zraka, AP klasa 1-3, je najveća vrijednost
Y = otpornost na prodiranje vode, klasa 1-2, je najveća vrijednost; opcionalno

Terminski podstava
Ider, rezultata efektivne termičke podstave, definiše termičku podstavu od koje prema vanjskoj površini odelje izmjereno na pokretnoj liči.

Propusnost zraka, AP
AP mjeri lakodu sa kojom zrak može proći kroz materijal. To je mjerilo koliko je odeljce vjetrootporna.

Oznake za pranje: Odnosne se na oznake na odeljce govore o uputama za pranje i održavanje.

	50X Maksimalno 50 pranja
	25X Maksimalno 25 pranja
	12X Maksimalno 12 pranja
	5X Maksimalno 5 pranja
	Ne izbejavati
	Ne sušiti u sušilici
	Sušiti u sušilici pri niskim temperaturama
	Sušiti u sušilici na niskim temperaturama
	Sušiti na žici.
	Sušiti na žici, ne cediti
	Ne peglati
	Max. temperatura peglanja 110°C
	Max. temperatura peglanja 150°C
	Ne čistiti hemijski
	Ne čistiti mehanički
	Zavet završetkom
	Profesionalno hemijsko čišćenje

Terminski podstava
Ider, rezultata efektivne termičke podstave, definiše termičku podstavu od koje prema vanjskoj površini odelje izmjereno na pokretnoj liči.

Propusnost zraka, AP
AP mjeri lakodu sa kojom zrak može proći kroz materijal. To je mjerilo koliko je odeljce vjetrootporna.

Oznake za pranje: Odnosne se na oznake na odeljce govore o uputama za pranje i održavanje.

ISO 13688:2013 Zaštitna odeljca (vidi oznaku)

Ovo je odeljce. Ova Evropska norma specifična opće uvjete za ergonomiju, trajanje, dimenzioniranje, označavanje zaštitne odeljce i za informacije dobivene od strane proizvođača.

A = Priprezani razpon visine korinka
B = Priprezani obim grubi korinka
C = Priprezani obim struka korinka
D = Priprezani dužina unutrašnje strane noge korinka

Odeljce certificirano prema normi EN342:2017, so bila prečišćena u kombinaciji sa standardnim pojavačima za oblaćila razreda B (2 glas).

Y = Termalna izolacija (Ider)
Y = propusnost zraka, AP klasa 1-3, je najveća vrijednost
Y = otpornost na prodiranje vode, klasa 1-2, je najveća vrijednost; opcionalno

Terminski podstava
Ider, rezultata efektivne termičke podstave, definiše termičku podstavu od koje prema vanjskoj površini odelje izmjereno na pokretnoj liči.

Propusnost zraka, AP
AP mjeri lakodu sa kojom zrak može proći kroz materijal. To je mjerilo koliko je odeljce vjetrootporna.

Oznake za pranje: Odnosne se na oznake na odeljce govore o uputama za pranje i održavanje.

	50X Maksimalno 50 pranja
	25X Maksimalno 25 pranja
	12X Maksimalno 12 pranja
	5X Maksimalno 5 pranja
	Ne izbejavati
	Ne sušiti u sušilici
	Sušiti u sušilici pri niskim temperaturama
	Sušiti u sušilici na niskim temperaturama
	Sušiti na žici.
	Sušiti na žici, ne cediti
	Ne peglati
	Max. temperatura peglanja 110°C
	Max. temperatura peglanja 150°C
	Ne čistiti hemijski
	Ne čistiti mehanički
	Zavet završetkom
	Profesionalno hemijsko čišćenje

Terminski podstava
Ider, rezultata efektivne termičke podstave, definiše termičku podstavu od koje prema vanjskoj površini odelje izmjereno na pokretnoj liči.

Propusnost zraka, AP
AP mjeri lakodu sa kojom zrak može proći kroz materijal. To je mjerilo koliko je odeljce vjetrootporna.

Oznake za pranje: Odnosne se na oznake na odeljce govore o uputama za pranje i održavanje.

	50X Maksimalno 50 pranja
	25X Maksimalno 25 pranja
	12X Maksimalno 12 pranja
	5X Maksimalno 5 pranja
	Ne izbejavati
	Ne sušiti u sušilici
	Sušiti u sušilici pri niskim temperaturama
	Sušiti u sušilici na niskim temperaturama
	Sušiti na žici.
	Sušiti na žici, ne cediti
	Ne peglati
	Max. temperatura peglanja 110°C
	Max. temperatura peglanja 150°C
	Ne čistiti hemijski
	Ne čistiti mehanički
	Zavet završetkom
	Profesionalno hemijsko čišćenje

Terminski podstava
Ider, rezultata efektivne termičke podstave, definiše termičku podstavu od koje prema vanjskoj površini odelje izmjereno na pokretnoj liči.

Propusnost zraka, AP
AP mjeri lakodu sa kojom zrak može proći kroz materijal. To je mjerilo koliko je odeljce vjetrootporna.

Oznake za pranje: Odnosne se na oznake na odeljce govore o uputama za pranje i održavanje.

	50X Maksimalno 50 pranja
	25X Maksimalno 25 pranja
	12X Maksimalno 12 pranja
	5X Maksimalno 5 pranja
	Ne izbejavati
	Ne sušiti u sušilici
	Sušiti u sušilici pri niskim temperaturama
	Sušiti u sušilici na niskim temperaturama
	Sušiti na žici.
	Sušiti na žici, ne cediti
	Ne peglati
	Max. temperatura peglanja 110°C
	Max. temperatura peglanja 150°C
	Ne čistiti hemijski
	Ne čistiti mehanički
	Zavet završetkom
	Profesionalno hemijsko čišćenje

Terminski podstava
Ider, rezultata efektivne termičke podstave, definiše termičku podstavu od koje prema vanjskoj površini odelje izmjereno na pokretnoj liči.

Propusnost zraka, AP
AP mjeri lakodu sa kojom zrak može proći kroz materijal. To je mjerilo koliko je odeljce vjetrootporna.

Oznake za pranje: Odnosne se na oznake na odeljce govore o uputama za pranje i održavanje.

	50X Maksimalno 50 pranja
	25X Maksimalno 25 pranja
	12X Maksimalno 12 pranja
	5X Maksimalno 5 pranja
	Ne izbejavati
	Ne sušiti u sušilici
	Sušiti u sušilici pri niskim temperaturama
	Sušiti u sušilici na niskim temperaturama
	Sušiti na žici.
	Sušiti na žici, ne cediti
	Ne peglati
	Max. temperatura peglanja 110°C
	Max. temperatura peglanja 150°C
	Ne čistiti hemijski
	Ne čistiti mehanički
	Zavet završetkom
	Profesionalno hemijsko čišćenje

Terminski podstava
Ider, rezultata efektivne termičke podstave, definiše termičku podstavu od koje prema vanjskoj površini odelje izmjereno na pokretnoj liči.

Propusnost zraka, AP
AP mjeri lakodu sa kojom zrak može proći kroz materijal. To je mjerilo koliko je odeljce vjetrootporna.

Oznake za pranje: Odnosne se na oznake na odeljce govore o uputama za pranje i održavanje.

Uzmanili stručni instruktori PRIMIS IZMANTOITE SO PRODUKT. Sie apgbeis paredetis, la nodotiniat aizsardzību pret aukstumu. Tas vienmēr aizsargā, ka nevienas pamatlietas nevar nodrošināt pilnīgu aizsardzību, un jūzmauns, vaier ar risku satīstās dabā.

CE UK CA

Plašāku informāciju par attiecīgajiem standartiem skatiet produktā marķējuma. Piemēro tikai standartus un ikonas, kas tiek parādīti gais uz produkta, gan lietotāja instrukcijā. Visi šie produkti atbilst Regulas (ES) 2016/425 un Regulas (ES) 2016/425 prasībām, kas ietver Apsardzības Karstības Ikkonus un i. griezās.

ISO 13688:2013 Aizsargāpēris (Skatiet etiketu)
Vispārīgās prasības šīs Eiropas standarta nosaka vispārīgās prasības ražotājam sniegt informāciju par ergonomiju, nodrošināt, ilgumu, izmēriem un aizsargāpēris marķējumu.

A = Ieteicamās garums valkātājam
B = krūšu apkārtnes valkātājam
C = gurnu apkārtnes valkātājam
D = kāju iekšējās garums valkātājam

Ogārbēti certificēti saskaņā ar EN342:2017 un tiek pārbaudīti kombinācijā ar standartā apģērbu B (2 glas)

Y = Situācija izolācija (Ider)
Y = Gaisa caurlaidība, AP 1-3 klase, kur 3 ir labākais
Y = Pretsūta aizsardzība (I-2, kur 2 ir vislabākais), fakultatīvi

Situācija izolācija
Ider, rezultāts situācija izolācija, definē termisko izolāciju, no kuras pakļaujas uz virsotnes virsmu kas mērīts val apģērbāt ar kustīgu manekenu.

Gaisa caurlaidība
Gaisa caurlaidība mēra vieglumu, ar kuru gaisa var ietiet caur materiālu. Tas ir mēriņš, kas gaisa ir apģērbā.

Mazgāšanas nardjumi:
50X Maksimalā udobā temperatūrā 30°C, Sadržajna režima.
25X Maksimalā udobā temperatūrā 40°C, Sadržajna režima.
12X Maksimalā udobā temperatūrā 40°C, Normalā režima.
5X Maksimalā udobā temperatūrā 60°C, Normalā režima.

Siltumizolācija
Iegūta efektīva siltumizolācija, definē termisko izolāciju
no ašas pakļaušau uz virsienes virsmu un kas mērīts vai
apņērināts ar kustīgu manekenu.

Gaisa caurlaidība
Gaisa caurlaidība mēra viegļumu, ar kuru gaisa var iziet caur

Uzglabāšana:
Neuzglabāiet vielas, kas pakļaušas tiešai vai spīlīgai saulei.
Glabāšana tīrā, sausā vietā.
Tīrīšana:
Bāzānāli neuzņemam atbīdību par apdēriem kur kopānas
ētiketes ir ignorētas, sabojātas vai noņemtas.

Aptiezejumi:
Skatiet atbīdītāto informāciju.
Brīdījumi:
Beir ir kapāne, redzamība un dzīrdamība var tikt traucēta.

