

TECHNICKÝ POPIS



NÁZEV VÝROBKU:	Bezpečnostní sandál pro profesionální využití s označením S1
TYP:	Z91001 (S1) BENNON BASIC SANDÁL
SORTIMENT:	36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
NORMA:	EN ISO 20345:2011
POŽADAVKY:	EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Materiálová charakteristika:

Vrchové provedení:	hovězinová štipenka barton print, tloušťka 1,8mm
Límeček:	hovězinová štipenka barton print, tloušťka 1,8mm
Našivací stélka:	antistatická, netkaná textilie, tloušťka 2,0mm
Podšívka:	- nártu: plst' - zadního dílu: textilní materiál sandwich MESH, struktura tkaniny umožňuje aktivní odvětrávání
Bandáž límečku:	polyuretanová pěna, tloušťka 15mm
Vleповací opatek:	termoplastický, dostatečně tuhý, chrání patu před poškozením a zabezpečující stabilitu paty, tloušťka 1,8-2,0mm
Patička:	oděru vzdorný materiál, microfibre
Tužinka:	ocelová 522, odolnost proti nárazu 200J
Vkládací stélka:	celková, anatomická, vyměnitelná, materiál mesh-eva

BENNON

EXPERIENCE OF EXPERTS

Štíť:	kvalitní, pružné, zátěžové polyesterové nitě v bílé barvě PANTONE, 35*3
Mezopodešev:	materiál – měkčený polyuretan účinně tlumící nárazy a zároveň zabezpečuje pohodlí při chůzi.
Podešev:	T017, polyurethan, odolnost vůči pohonným látkám
<hr/>	
Popis výrobku:	Lehká, výborně ohebná, odvětraná, vhodná do vnitřních suchých provozů, světlá podešev vylučuje možnost „popsání“ podlahy.
Účel:	Bezpečnostní obuv pro profesionální použití je určena pro širokou skupinu pracovníků v různých oborech. Vybavena ocelovou tužinkou chránící prsty před poraněním.
Značení:	V souladu s příslušnou normou
Balení:	V obalech označených v souladu s požadavky na označování obuvi podle příslušné normy, 10 párů obuvi v kartonu 35-43# 0,60*0,38*0,34 m 44-48# 0,62*0,425*0,365 m 49-50# 0,68*0,455*0,395 m
Váha:	990 g / pár (velikost 42)
<hr/>	

OZNAČENÍ OBUVI

BENNON
SANDÁL
Z91001(S1) / SA-364B (S1)
SIZE: 42/8
DATE: .../2013
CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Ve Zlíně dne 30.1.2014