

# Peltor™ ProTac™ II

- Lepší komunikace a vyšší bezpečnost
- Funkce, která reguluje stereo přenos okolních zvuků v závislosti na jejich intenzitě: konverzace, zvuk strojů, varovné signály
- Dostatek místa na uši
- Při vypnutí souprava ukládá poslední nastavení
- Varianta soupravy se zabudovaným guide mikrofonom
- Tři barevné varianty: vojenská zelená, červená, černá
- Po dvou hodinách se souprava automaticky vypíná, pokud nebyla použita žádná funkce
- Životnost baterie je zhruba 1000 hodin. Při nízkém stavu baterie se před vypnutím ovze výstražný signál
- Audio vstup pro externí vysílačku



## MT15H7A2 \*\* \*\*

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Průměrné utlumení (dB)	19,7	25,4	31	34,6	32,2	38,7	42,1
Standardní odchylka (dB)	3,4	2,5	3,4	1,8	3,6	3,8	3,6
Očekávané utlumení (dB)	16,3	22,9	27,6	32,8	28,6	34,9	38,5

SNR=32 H=31 M=29 L=24

Popis	Produkt č.	Pásek/upevnění	Hmotnost (g)
Standard	MT15H7A2 GN	Náhlavní pásek	370
Standard	MT15H7A2 RD	Náhlavní pásek	370

Barva

